

I22-19T ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜRÜN ÖZELLİĞİ**TİCARİ İSMİ** : PETİLEN I22-19T**ÜRÜN GARANTİ DEĞERLERİ** :

<u>DENEY ADI</u>	<u>BİRİMİ</u>	<u>DEĞERİ</u>	<u>METODU</u>
Erime Akış Hızı (MFR) (2160 g, 190°C)	g/10d	18 - 26	ASTM D-1238
Yoğunluk 23°C	g/cm ³	0.917 - 0.921	ASTM D-1505

ÜRÜN ŞEKLİ : Pellet**AMBALAJ ŞEKLİ** : - 25 kg'lık FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda
veya 1400 kg'lık big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dökme olarak**DEPOLAMA ŞARTLARI** : Güneş görmeyen kapalı ve kuru yerlerde**KULLANIM SAHALARI** : Enjeksiyonla kalıplama tekniği ile elde edilen mutfak eşyaları,
oyuncaklar, kenetleme kapakları, masterbatch imalatı v.s.**GÜVENLİK BİLGİ FORMU NO** : UR.13-BF-00007**PETİLEN I22-19T Ürünü**müz, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan 12.08.2013 tarihli TR 35-K-017539 no.lu İşletme Kayıt Belgesi kapsamındadır.